Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές

Μονάδα PDU 2G για rack, βαθμολογημένη, μηδενικό U, 11 kW, 230 V, (36) C13 και (6) C19

AP8881

Επισκόπηση

Παρουσίαση	Οι βαθμολογημένες μονάδες κατανομής ισχύος (PDU) σε rack APC παρέχουν ενεργή βαθμολόγηση ώστε να επιτρέπεται η βελτιστοποίηση της ενέργειας και η προστασία των κυκλωμάτων. Τα οριζόμενα από τον χρήστη όρια ειδοποίησης μετριάζουν τον κίνδυνο με τοπικές και απομακρυσμένες ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για να προειδοποιούν για ενδεχόμενες υπερφορτώσεις κυκλώματος. Οι, βαθμολογημένες μονάδες PDU σε rack παρέχουν δεδομένα χρήσης της ενέργειας, δίνοντας έτσι στους διευθυντές των data center τη δυνατότητα να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την εξισορρόπηση φορτίου και το κατάλληλο μέγεθος των περιβάλλοντων IT για ελάττωση του συνολικού κόστους κτήσης. Οι βαθμολογημένες μονάδες PDU rack περιλαμβάνουν παρακολούθηση της πραγματικής ισχύος, μια θύρα αισθητήρα θερμοκρασίας/ υγρασίας, πρίζες κλειδώματος IEC και διακόπτες κυκλώματος χαμηλού προφίλ. Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και να διαμορφώσουν τις βαθμολογημένες μονάδες PDU rack μέσω ασφαλών διασυνδέσεων μέσω web, SNMP ή Telnet και υποστηρίζονται από τις πλατφόρμες κεντρικής διαχείρισης APC με χρήση των InfraStruxure Central, Operations, Capacity και Energy Efficiency.
Χρόνος παράδοσης	Συνήθως διαθέσιμο σε απόθεμα

Γενικός

χρώμα	Μαύρο
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	PDU
Τύπος **PDU**	Metered
Cord length	1,8 m
αριθμός καλωδίων	1
εξοπλισμός	Οδηγός εγκατάστασης Βάσεις τοποθέτησης rack Καλώδιο σειριακής διαμόρφωσης Οδηγός ασφάλειας

Συμπληρωματικός

Input Voltage	400 V 3 φάσεις
ύψος	179,1 cm
πλάτος	5,6 cm
Output Voltage	230 V
βάθος	4,4 cm
βάρος προϊόντος	6,38 kg
τοποθεσία στερέωσης	Πλευρά
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 16 A 3P + N + PE IEC 60309 20 A 3P + N + PE
τρόπος τοποθέτησης	Rack-mounted

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές

Rack units	0U
συμβατό **UPS**	No
θέση στερέωσης	Κάθετα
[In] ονομαστικό ρεύμα	16 A
Max line current	16 A
Όρια ρεύματος εισόδου	16 A
Ικανότητα φόρτωσης	11000 VA
συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Outlet type and quantity	36 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19

Περιβάλλον

πιστοποιήσεις προϊόντος	VDE
Πρότυπα	CSA C22.2 No 60950 IEC 60950 UL 60950-1
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5…60 °C
σχετική υγρασία	5…95 %
υψόμετρο λειτουργίας	0...10000 ft
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25…65 °C
Σχετική υγρασία αποθήκευσης	5…95 %
υγρασία αποθήκευσης	0…15240 m

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	200 cm
Package 1 Width	16,2 cm
Package 1 Length	10,7 cm
Package 1 Weight	8,02 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	2 έτη επισκευή ή αντικατάσταση

Environmental Data

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	**41106**
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος (PEP)	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Use Better

Υλικά και συσκευασία

Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Όχι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Αριθμός SCIP	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
Κανονισμός REACh	Δήλωση **REACh**
Κατάσταση χωρίς αλογόνο	Το προϊόν περιέχει αλογόνο πάνω από τα όρια

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Βελτιστοποιημένη Ενεργειακή Απόδοση	Ενεργειακά αποδοτικό προϊόν

Use Again

Επανασυσκευασία και ανακατασκευή

Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Αφαιρούμενη μπαταρία	Ναι
Απόσυρση	Ναι
WEEE Label	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Image of product / Alternate images

Alternative